


パイプ

丸パイプ



батаパイプBP

(型 枠 用)



ピン付パイプPP

(単管足場用)

(断面性能)


品 名	外 径 mm	肉 厚 mm	断面積 cm ²	単位質量 kg/m	回転半径 cm	断面係数 cm ³	断面二次モーメント cm ⁴	許容曲げ応力度 kN/cm ² (kg/cm ²)	材 質
丸パイプ	48.6	2.4	3.48	2.73	1.64	3.83	9.32	23.5 (2400)	STK500

(取扱サイズ質量表)

長 さ m		0.6	0.9	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	8.0
kg 質 量	батаパイプ	1.64	2.46	2.73	3.28	4.10	4.92	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.38	21.84
	ピン付パイプ	—	—	—	—	—	—	5.46	6.83	8.19	9.56	10.92	12.29	13.65	15.02	16.38	—


—印～取扱外

角パイプ



50角パイプKP50

(吊足場用)



60角パイプKP60

(型枠・吊足場用)



100角パイプKP100

(大引材用)

(断面性能)

品 名	外 径 mm	肉 厚 mm	断面積 cm ²	単位質量 kg/m	回転半径 cm	断面係数 cm ³	断面二次モーメント cm ⁴	許容曲げ応力度 kN/cm ² (kg/cm ²)	材 質
50角	50×50	2.3	4.25	3.34	1.93	6.34	15.9	23.5 (2400)	STKR500
60角	60×60	2.3	5.17	4.06	2.34	9.44	28.3	15.6 (1600)	STKR400
100角	100×100	3.2	12.13	9.52	3.93	37.5	187.0	15.6 (1600)	STKR400

(取扱サイズ質量表)

長 さ m		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
kg 質 量	50角	—	—	—	13.36	16.70	20.04	23.38	26.72	30.06	33.40	40.08
	60角	4.06	8.12	12.18	16.24	20.30	24.36	28.42	32.48	36.54	40.60	48.72
	100角	9.52	19.04	28.56	38.08	47.60	57.12	66.64	76.16	—	—	—

*60角パイプは1.5m、2.5m、3.5m、4.5m、5.5mも取扱っております。

*100角パイプは1.5mも取扱っております。

—印～取扱外